

Dokumentation Technisches Datenblatt	TDB-Version: 2.4 / 27.10.14 Druckdatum: 27.10.14
Artikel: 2870 - Lackschutzfolie NB 6309	



[www.tapes-and-more.de](http://www.tapes-and-more.de)  
Selbstklebprodukte



Beschreibung:

NB 6309 Lackschutzfolie ist für den Schutz von lackierten Flächen im Außenbereich entwickelt worden. Sie eignet sich zusätzlich für den Schutz von diversen blanken Metallen und widersteht Witterung und UV-Licht für mehr als 9 Monate problemlos.

Anwendungsmöglichkeiten:

Transportschutzfolie für den Automobil- und Maschinenbau. Diese hochflexible und weiche Variante eignet sich perfekt für stark gewölbte Oberflächen, wie bspw. für Sportwagen und bietet auch bei großer Kälte noch gute Haftung auf Lack.

Zusätzliche Spezifikation:

- Klebkraft auf kratzfestem Lack (nach 5 min): 2,8 N/25 mm
- nach 72 Std: 3,5 N/25 mm
- entspricht Daimler, VW und Porsche Transportschutzspezifikationen

Träger

Material	Polyolefinfolie
Stärke	60 µm

Basisdaten

Gesamtstärke	70 µm
Klebertyp	Synthese-Kautschuk
Klebkraft	1,1 N/cm
Reißfestigkeit	19,2 N/cm
Bruchdehnung	550 %
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis 90 °C

Kern

Kern - Material/Durchmesser	Pappe, Ø 76 mm
-----------------------------	----------------

Verfügbarkeit

verfügbare Länge	200 m
verfügbare Breiten	ab 25 mm bis zu 1.550 mm
verfügbare Farben	weiß

Alle technischen Angaben sind Mittelwerte und stellen keine Spezifikation dar.

Die Rollen sollen waagrecht in der Originalverpackung liegen und vor Hitze, Staub, direktem Sonnenlicht und Lösungsmitteldämpfen geschützt werden. Die Lagerung wird bei einer Temperatur von ca. 20°C und einer Luftfeuchtigkeit von ca. 60% empfohlen.

Unsere Produkte sind in der Praxis bewährte Qualitätsprodukte und werden ständig einer strengen Kontrolle unterzogen. Alle Hinweise und Empfehlungen geben wir nach bestem Wissen aufgrund der Erfahrungen in der Praxis. Da die Einsatzbedingungen immer unterschiedlich sind, empfehlen wir die Eignung unserer Produkte durch eigene Versuche zu erproben.

Die Druckversion unterliegt keinem Änderungsdienst und dient nur zu Informationszwecken.

RB

